

## Vario-Fliese WA 15

Hervorragende Puzzelfliese mit gerader Oberkante!



Bewährtes Verbindungssystem zur schwimmenden Verlegung. Ohne Kleber erhalten die Fliesen einen sicheren Flächenverbund und sind wiederverwendbar.



Aufgrund der gradkantigen Fliesenstruktur können die Platten bei Bedarf untereinander verschweißt werden und sie erhalten eine 100% wasserdichte Oberfläche.

### Vorzüge:

- Oberflächen: glatt oder R11
- Standardfarbe: schwarz, weitere auf Anfrage
- Verlegung unter laufendem Betrieb
- keine Stillstandszeiten
- Sanierung auf allen tragfähigen Unterböden
- sofort belastbar
- Abdeckung schadhafter Unterböden
- keine Abbindezeiten
- reparaturfreundlich

### Eigenschaften:

- verschleißfest
- hohe Druckbelastung
- widerstandsfähig gegen Öle, Fette, sowie eine Vielzahl von Laugen
- hohe Schalldämmung
- fußwarm
- rutschfest/trittsicher
- schwer entflammbar (DIN 4102-B1)
- elastisch
- formbeständig

Modell	Gerade Oberkante
Plattengröße	445 x 445 mm
Deckfläche	0,2 m <sup>2</sup> /Platte
Plattenstärke	15 mm
Gewicht	16,5 kg/m <sup>2</sup> (5Platten)
Belastbarkeit VPE	Lkw/Stapler geeignet 200 Stück/Palette 40,5 m <sup>2</sup>

Alle Angaben sind ca. Angaben

### Einsatzbereiche:

- Verkaufs- und Ausstellungsräume
- Werkstätten
- Kellerräume
- Garagen
- Lebensmittelbetriebe
- Industrie
- Baumärkte
- Messehallen
- Sportanlagen
- Fitnesscenter
- und vieles mehr...

**IBS international Ltd.**

Löhriether Str. 28  
97616 Bad Neustadt/Saale

Tel.: +49 (0) 9771/63016-0  
Fax: +49 (0) 9771/63016-10

Web: [www.ibsinternational.de](http://www.ibsinternational.de)  
Mail: [info@ibsinternational.de](mailto:info@ibsinternational.de)

# IBS

# INTERNATIONAL

## Vario-Fliese WA 15



**IBS international Ltd.**

Löhriether Str. 28  
97616 Bad Neustadt/Saale

Tel.: +49 (0) 9771/63016-0  
Fax: +49 (0) 9771/63016-10

Web: [www.ibsinternational.de](http://www.ibsinternational.de)  
Mail: [info@ibsinternational.de](mailto:info@ibsinternational.de)